

ANONA

MECCANICHE DIMENSIONALI









FORO Ø 50 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	700
EFFICIENZA	lm/W	**175**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
27xxxx	2700K – 3000K	24° – 38° – 55° – DIFFUSA SATINATA	tutte le finiture indicate sopra	700 mA

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.

ARGIBERRI

ANONA

FARETTO DA INCASSO
FISSO PER CASSAFORMA



ANONA è un faretto da incasso fisso con diametro di 44 mm, progettato per essere installato in una cassaforma in muratura. Il corpo è in alluminio e il grado di protezione IP67 garantisce tenuta alla polvere e all'immersione temporanea. Disponibile con ottiche da 24°, 38° e 55° oppure diffusa satinata.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
DIAMETRO	44 mm
ALTEZZA	71 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	24 - 38 - 55 - DIFFUSA SATINATA gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso fisso
INSTALLAZIONE	Cassaforma in muratura
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato recessato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 700 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce