
DATASHEET TECNICO

GOG 50

GOG50 Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI





FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,6
POTENZA MASSIMA	W	2,80
FLUSSO LUMINOSO	lm	450
EFFICIENZA	lm/W	**161**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
09xxxx	2700K – 3000K	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	500 mA

ARGIBERRI

GOG 50

FARETTO DA INCASSO FISSO



GOG 50 è un faretto da incasso fisso con ghiera da 50 mm, per installazione su controsoffitto con molle o in cassaforma di muratura. Il corpo in alluminio e la sorgente LED integrata offrono un'illuminazione d'accento precisa, con ottiche da 10°, 25° e 40° e alimentazione a corrente costante 500 mA.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	50 mm
ALTEZZA	37 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	500 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso fisso
INSTALLAZIONE	Incasso su controsoffitto con molle, Cassaforma in muratura
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 500 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce