
DATASHEET TECNICO

GOG 65 CONO

GOG65CO Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI









FORO Ø 55 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	700
EFFICIENZA	lm/W	**175**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
09xxxx	2700K – 3000K	24° – 38° – 55°	tutte le finiture indicate sopra	700 mA

ARGIBERRI

GOG 65 CONO



FARETTO DA INCASSO
FISSO CON CORPO CONICO

GOG 65 Cono è un faretto da incasso fisso con ghiera da 65 mm e corpo conico in alluminio, per controsoffitto con molle. Con alimentazione a corrente costante 700 mA eroga 700 lm, con ottiche da 24°, 38° e 55°.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	65 mm
ALTEZZA	70 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	24 - 38 - 55 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso fisso
INSTALLAZIONE	Incasso su controsoffitto con molle
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato recessato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 700 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce