
DATASHEET TECNICO

GOG BELL

GOGBELL Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI









FORO Ø 55 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	700
EFFICIENZA	lm/W	**175**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
09xxxx	2700K – 3000K	24° – 38° – 55°	tutte le finiture indicate sopra	700 mA

ARGIBERRI

ARGIBERRI

GOG BELL

FARETTO DA INCASSO
FISSO



GOG Bell è un faretto da incasso fisso con ghiera da 65 mm, per installazione in cassaforma cilindrica incollata. Il corpo in alluminio e la sorgente LED integrata erogano 700 lm con alimentazione a corrente costante 700 mA, con ottiche da 24°, 38° e 55°.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	65 mm
ALTEZZA	70 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	24 - 38 - 55 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso fisso
INSTALLAZIONE	Cassaforma cilindrica incollata
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 700 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.