

INGEGNI-S

MECCANICHE DIMENSIONALI









FORO Ø 30 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	3,0
POTENZA MASSIMA	W	1,05
FLUSSO LUMINOSO	lm	150
EFFICIENZA	lm/W	**144**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
02xxxx	2700K – 3000K	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	350 mA

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.

ARGIBERRI

INGEGNI-S



FARETTO DA INCASSO
FISSO A RASARE

INGEGNI S è un faretto da incasso fisso di dimensioni ridottissime, con diametro di 21 mm, per installazione a rasare su cartongesso con plasterkit oppure su controsoffitto con molle. Nell'installazione a rasare il faretto è trattenuto da magneti nel plasterkit. Alimentazione a corrente costante 350 mA.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	21 mm
ALTEZZA	46 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	350 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso fisso
INSTALLAZIONE	Incasso a rasare su cartongesso con plaster kit
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 350 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.