DATASHEET TECNICO


INNI SOSPENSIONE

WHO
LUCE D'ACCENTO

INSO Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI





FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	620
EFFICIENZA	lm/W	155

SPECIFICHE

APPLICAZIONE	Interni

ARGIBERRI

WHO

INNI SOSPENSIONE



FARETTO CILINDRICO A SOSPENSIONE

INNI SOSPENSIONE e' un faretto cilindrico fisso in alluminio con diametro 65 mm e lunghezza 250 mm, LED di tipo D a 700 mA (620 lm), ottiche da 24°, 38° e 55°, alimentazione 230 Vac, classe di isolamento II, protezione IPX4.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	65 mm
ALTEZZA	250 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K K
OTTICA	24 - 38 - 55 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da soffitto
INSTALLAZIONE	Installazione a sospensione
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTAZIONE	230 Vac
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce