DATASHEET TECNICO

KAYAK APPLIQUE

WHO
LUCE D'ACCENTO

KAYAK-APPLIQUE Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI





FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	**620**
EFFICIENZA	lm/W	155

INFORMAZIONI GENERALI

APPLICAZIONE	Interni

ARGIBERRI

WHO

KAYAK APPLIQUE



APPLIQUE DA PARETE

KAYAK APPLIQUE è un'applique da parete con custodia integrata e corpo cilindrico orientabile. Progettata per l'illuminazione d'accento di pareti e dettagli architettonici, consente di orientare il fascio da 0° a 90° con un'installazione ordinata e discreta.



Nero / Bianco / Oro / Titanio

SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIAMETRO	35 mm
ALTEZZA	150 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Applique da parete con custodia
INSTALLAZIONE	Montaggio a parete con custodia integrata
SORGENTE LUMINOSA	LED integrati: MONO / BI / TETRA
ORIENTAMENTO LUCE	Orientabile 0° - 90°
ALIMENTAZIONE	230 Vac
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
GARANZIA	1 anno
ALTEZZA FINITA	80 mm
DRIVER	Integrato
DURATA	30000 h

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CUSTODIA INTEGRATA
Installazione ordinata e discreta

TRE CONFIGURAZIONI
MONO, BI e TETRA fino a 2480 lm

OTTICHE INTERCAMBIABILI
Fasci da 10°, 25° e 40°

21 FINITURE
Colorazioni RAL, anodiche e oro 24K

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.