
DATASHEET TECNICO

KAYAK INCASSO CONTROSOFFITTO

KAYAK-INC Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI









FORO Ø 45 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	620
EFFICIENZA	lm/W	**155**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
19xxxx	2700K – 3000K	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	700 mA

ARGIBERRI

ARGIBERRI

KAYAK INCASSO CONTROSOFFITTO



FARETTO DA INCASSO PER CONTROSOFFITTO

KAYAK Incasso Controsoffitto è un faretto da incasso con corpo cilindrico in alluminio del diametro di 35 mm, per controsoffitto con molle. Sorgente LED integrata, ottiche da 10°, 25° e 40° e alimentazione a corrente costante 700 mA.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	35 mm
ALTEZZA	90 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso orientabile
INSTALLAZIONE	Incasso su controsoffitto con molle
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 700 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.