DATASHEET TECNICO

KAYAK 30 DUE


WHO
LUCE D'ACCENTO

KY32 Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI







FINITURE		Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale
DIAMETRO	mm	30
ALTEZZA	mm	200
FORO PASSACAVO	mm	21

OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE	K	2700K - 3000K
OTTICA	gradi	10 - 25 - 40

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
19Bxxx	2700K – 3000K	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	500 mA

ARGIBERRI

WHO

KAYAK 30 DUE



APPLIQUE DA PARETE
A DOPPIA EMISSIONE

KAYAK 30 DUE è un'applique da parete con due corpi cilindrici del diametro di 30 mm, con un'altezza complessiva di 200 mm. Il passaggio del cavo avviene da un foro di 21 mm. Sorgente LED integrata, ottiche da 10°, 25° e 40° e alimentazione a corrente costante 500 mA.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
CORRENTE MASSIMA	500 mA
TENSIONE DI INNESCO	5,6 V
POTENZA MASSIMA	2,80 W
FLUSSO LUMINOSO	560 lm
EFFICIENZA	200 lm/W
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Applique da parete
INSTALLAZIONE	A parete
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Orientabile
MATERIALE	Alluminio
APPLICAZIONE	Interni
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 500 mA
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce