DATASHEET TECNICO


NOON 100mm BINARIO 48V

WHO
LUCE D'ACCENTO

N148 Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI





FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	620
EFFICIENZA	lm/W	155

SPECIFICHE

APPLICAZIONE	Interni

ARGIBERRI

WHO

NOON 100mm BINARIO 48V



FARETTO CILINDRICO ORIENTABILE PER BINARIO 48 VDC

NOON 100mm BINARIO 48V e' un faretto cilindrico orientabile in alluminio con diametro 50 mm e lunghezza 100 mm, per binario elettrificato a 48 Vdc, LED di tipo D a 700 mA (620 lm), ottiche da 24°, 38° e 55°, classe di isolamento III, protezione IPX4.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	50 mm
ALTEZZA	100 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K K
OTTICA	24 - 38 - 55 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto a sospensione da binario
INSTALLAZIONE	Su binario elettrificato 48 Vdc, con adattatore
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Orientabile
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
ALIMENTAZIONE	48 Vdc
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce