DATASHEET TECNICO

REIER V4

WHO
LUCE D'ACCENTO

RE04 Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI





FINITURE	Acciaio · Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE	K	2700K - 3000K
OTTICA	gradi	DIFFUSA SATINATA
CORRENTE MASSIMA	mA	700
TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	650
EFFICIENZA	lm/W	163

ARGIBERRI

WHO

REIER V4

FARETTO DA INCASSO CALPESTABILE



REIER V4 è un faretto da incasso calpestabile con cassaforma, per installazione a pavimento in interni ed esterni, con grado di protezione IP67. Il corpo in alluminio (Ø 55 mm) e la ghiera in acciaio (Ø 80 mm), per un'altezza di 64 mm, ospitano un'ottica diffusa satinata che garantisce una luce morbida e uniforme. Sorgente LED integrata da 650 lm, alimentazione a 24 Vdc.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
DIAMETRO	80 mm
ALTEZZA	64 mm
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso calpestabile con cassaforma
INSTALLAZIONE	A pavimento, Cassaforma in muratura
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
MATERIALE	Alluminio/Acciaio
APPLICAZIONE	Interni / Esterni
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
ALIMENTAZIONE	24 Vdc
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce