

DATASHEET TECNICO

SEES 222 BI

SEES222-BI Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI





FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	230
POTENZA MASSIMA	W	28
FLUSSO LUMINOSO	lm	3090
EFFICIENZA	lm/W	**110**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
22xxxx	2700K – 3000K – 4000K	DIFFUSA SATINATA	tutte le finiture indicate sopra	147 mA

ARGIBERRI

ARGIBERRI

SEES 222 BI

APPLIQUE DA PARETE



SEES 222 BI è un'applique da parete con corpo in alluminio, che si fissa alla parete con una staffa. Alimentazione diretta a 230 Vac, classe II, ottica diffusa satinata e flusso luminoso di 3090 lm.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
ALTEZZA	20 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K - 4000K
OTTICA	DIFFUSA SATINATA gradi
CORRENTE MASSIMA	147 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Applique da parete
INSTALLAZIONE	A parete con staffa
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	230 Vac
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
GARANZIA	1 anno
LUNGHEZZA	240 mm
LARGHEZZA	120 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce