
DATASHEET TECNICO


SOLOS CILINDRO 30

SOLOS-CILINDRO30 Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI







FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,4
POTENZA MASSIMA	W	1,35
FLUSSO LUMINOSO	lm	220
EFFICIENZA	lm/W	**163**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
21xxxx	2700K – 3000K	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	250 mA

ARGIBERRI

ARGIBERRI

SOLOS CILINDRO 30



APPLIQUE DA PARETE ORIENTABILE

SOLOS Cilindro 30 è un'applique da parete con corpo cilindrico in alluminio, con montaggio a parete su staffa. Il fascio è orientabile da 0° a 90°. Alimentazione a corrente costante 250 mA, ottiche da 10°, 25° e 40°.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	30 mm
ALTEZZA	48 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	250 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto orientabile con staffa
INSTALLAZIONE	Con Staffa Orientabile
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Orientabile 0° - 90°
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 250 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno
LUNGHEZZA	48 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.